

# 梭子鱼邮件安全网关

全球最佳邮件安全解决方案



当今的IT专业人员**需要一个综合的电子邮件安全解决方案阻断来自邮件的病毒和恶意攻击**，同时还需要更多额外的功能和高性价比来确保企业的业务连续性。

- 安全
- 存储
- 应用交付

## 梭子鱼优势

- 免费云端防护，包括：
  - 邮件缓存时间长达96小时
  - 内发邮件过滤
- 梭子鱼实时防护
- 外发邮件过滤防止数据丢失
- 基于云的免费加密
- 云端备份
- 可预配置实现快速部署
- 不按用户数或服务器数额外收费

## 产品亮点

- 行业领先的垃圾邮件及病毒防御解决方案
- 防止数据丢失和公司声誉受损
- 持续研发确保技术领先，可识别最新威胁
- 先进的细粒度管理策略
- 支持虚拟环境及公有云平台 (AWS 和 Microsoft Azure)



### 持久全面的保护

梭子鱼邮件安全网关提供一站式综合邮件安全解决方案，包括：垃圾邮件和病毒邮件过滤、数据保护、DDoS防护和确保邮件业务的连续性。同时，梭子鱼提供自动更新抵御不断出现的新威胁，从而确保为企业提供持续性防护。



### 快速响应新威胁

梭子鱼专家24\*7小时在梭子鱼中心监控和阻断来自互联网的**最新威胁**。来自超过150,000个威胁收集点的数据用于分析，从而创建和实现在几分钟内对未知威胁的发现和**保护**。



### 可负担且简单易用

快速、易用和直观的管理节约大量时间和资源投入。集成的梭子鱼云端防护和**不按用户数额外收费**使企业日益增长的业务和日常运营也变得简单和可负担。

## 梭子鱼云端防护层过滤和缓冲入站邮件流量



具有病毒和入站/出站过滤功能，并且提供可承受的价格。如果没有梭子鱼邮件安全网关，我们可能因为其他供应商按每用户数收费的价格体系导致成本过高而无法使用邮件过滤产品。

Shane Henszey  
IT Manager  
U.S. Vision, Inc.

## 技术规格

### 全面防护

- 病毒和垃圾邮件过滤
- 云端防护
- 抵御勒索病毒, 网络钓鱼和欺诈邮件
- 抗Dos/DDoS攻击
- 目录攻击防护
- 外发 邮件过滤

### 高级策略管理

- IP和内容过滤
- 大宗邮件分类
- 内容加密
- 发件人/收件人过滤
- RBL和DNSBL支持
- 关键字阻断
- 字符集阻断
- 反向DNS阻断
- URL和分类阻断
- TLS加密策略
- 二次认证

### 发件人验证

- SPF和网域认证
- Emailreg.org
- 无效退信抵制

### 垃圾邮件过滤

- 速率控制
- IP信誉分析
- 指纹和图片分析
- 基于规则的评分算法
- 梭子鱼智能反欺诈防护

### 病毒过滤

- 三层病毒防护
- 集成Exchange AV客户端
- 压缩文件解压
- 按文件类型阻断
- 梭子鱼云端防病毒

## 系统功能

### 管理员

- 基于Web管理界面
- 用户账号管理
- 报表、图表统计分析
- LDAP接口
- 多域支持
- 远程安全管理
- 授权域管理
- 授权服务台
- 邮件欺诈防护
- 配置可备份至云端

### 用户

- 分用户过滤
- 独立的垃圾邮件评分
- 自定义允许和阻断列表
- 用户隔离和隔离摘要邮件
- Outlook/Lotus插件备注
- 贝叶斯分析

## 技术规格

### 梭子鱼活力更新

- 标准技术支持服务
- 每小时垃圾邮件规则库更新
- 梭子鱼信誉数据库
- 指纹和意图分析规则库
- 每小时病毒库更新

### 快速替换服务

- 替换机第二个工作日发货
- 24\*7技术支持

## 硬件特点

### 外接设备

- 标准VGA接口
- PS/2键盘/鼠标
- 以太网接口 (详见下表)

### 虚拟化

- 支持OS
- 7个型号可选择
- 支持常见的虚拟机管理程序, 包括; VMware ESX和Workstation, Oracle VirtualBox, Citrix Xen和微软Hyper-V

产品型号	300*	400*	600*	800*	900*	1000*
<b>性能</b>						
邮件用户数	1 -1,000	1,000-5,000	3,000-10,000	8,000-22,000	15,000-30,000	25,000-100,000
域数量	250	500	5,000	5,000	5,000	5,000
邮件日志容量	12 GB	24 GB	72 GB	120 GB	240 GB	512 GB
隔离区容量	20 GB	60 GB	180 GB	360 GB	1 TB	2 TB
<b>硬件</b>						
机架底盘	1U Mini	1U Mini	1U Fullsize	2U Fullsize	2U Fullsize	2U Fullsize
尺寸(in)	16.8 x 1.8 x 16	16.8 x 1.8 x 16	16.8 x 1.7 x 22.6	17.4 x 3.5 x 25.5	17.4 x 3.5 x 25.5	17.2 x 3.5 x 27.3
重量(lb)	11	12.1	26	46	52	52
以太网接口	1 x Gigabit	1 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit
交流电源输入(amps)	1.2	1.4	1.8	4.1	5.4	7.2
冗余磁盘阵列(RAID)		•	Hot Swap	Hot Swap	Hot Swap	Hot Swap
ECC内存			•	•	•	•
冗余电源				Hot Swap	Hot Swap	Hot Swap
<b>特性</b>						
外发邮件过滤	•	•	•	•	•	•
邮件加密	•	•	•	•	•	•
云端防护	•	•	•	•	•	•
MS Exchange/LDAP 加速	•	•	•	•	•	•
分用户设置和隔离	•	•	•	•	•	•
授权服务台	•	•	•	•	•	•
Syslog支持	•	•	•	•	•	•
集群及远程集群		•	•	•	•	•
分域设置		•	•	•	•	•
单点登录		•	•	•	•	•
SNMP/API		•	•	•	•	•
客制化企业标识			•	•	•	•
分用户评分设定			•	•	•	•
授权域管理			•	•	•	•

\*支持虚拟化(Virtual Edition) \*技术参数更新, 恕不另行通知